


WALLYS



PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE SATINEE TRAVAUX COURANTS – INTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Séchage rapide
- Multisupport intérieur (toile de verre)
- Sans odeur
- Prête à l'emploi ; facile à appliquer
- Excellente durabilité – non jaunissante - lavable

DOMAINE D'UTILISATION

WALLYS est une peinture acrylique (phase aqueuse) pour tous travaux de finition intérieurs (neuf et rénovation) d'aspect satin.

WALLYS est plus particulièrement adaptée pour des travaux courants, rapides et économiques exigeant un film garnissant, de haute qualité, non jaunissant et lavable.

WALLYS est particulièrement adaptée pour réaliser la finition des **systèmes toiles de verre**.

Elle s'applique sur tous supports tels que :

- Bétons,
- Maçonneries enduites
- Ciments dérivés, parpaing, briques plâtres et dérivés
- Enduits de dégrossissage et de lissage
- Bois et dérivés
- Métaux recouvert d'un antirouille type **NEXOLUTION U**, bois imprimés, plâtres imprimés, ciments imprimés (primaire du type **CIMENTOL C** ou **EKOPRIM**).
- Anciennes peintures en bon état

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

WALLYS est une peinture en dispersion aqueuse prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Dépoussiérer les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation de WALLYS

WALLYS est prête à l'emploi.

Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5% d'eau.

Dans le cas de fonds poreux, une dilution de 5 à 10% d'eau est également conseillée.

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression d' EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND, CIMENTOL C (Glycérophthalique) (si forte nécessité)	Deux couches de WALLYS	Une couche d' EKOGLASS mat, satin ou brillant (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression d' EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND, CIMENTOL C (Glycérophthalique) (si forte nécessité)	Deux couches de WALLYS	Une couche d' EKOGLASS mat, satin ou brillant (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de WALLYS	Une couche d' EKOGLASS mat, satin ou brillant (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression d' EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND, CIMENTOL C (Glycérophthalique) (si forte nécessité)		Une couche d' EKOGLASS mat, satin ou brillant (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche NEXOLUTION U	Deux couches de WALLYS	Une couche d' EKOGLASS mat, satin ou brillant (si besoin)

3. Recommandations d'utilisation

Pour une finition soignée, utiliser une brosse spéciale acrylique ou un rouleau polyester de 5 mm à 10 mm.

Il est fortement conseillé d'imprimer les enduits.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect **satiné** ; film poché arrondi
- Couleur blanche (peut-être teinté par nos soins)
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 3 L - 15 L
- Consommation 9 à 12 m² /L (dépend de l'absorption du support)
- Densité 1,45
- Destination intérieur
- Temps de séchage hors poussière : 20 minutes
sec : 1 heure
recouvrable : 4 à 6 heures
- Température ambiante de travail 10°C à 35°C
- Dilution eau
- Matériel d'application rouleau polyester 5 à 10 mm, brosse
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage craint le gel
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Produit réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.