

PEINTURE COLLE



PEINTURE-COLLE POUR TOILE DE VERRE SYSTEME MIXTE : ENCOLLAGE ET FINITION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Produit 2 en 1 : gain de temps
- Excellente performance d'adhérence et de résistance
- Sans odeur
- Résistant aux chocs, à l'abrasion et facile à nettoyer

DOMAINE D'UTILISATION

La **PEINTURE COLLE** est un produit disponible en mat, satin ou semi-brillant à usage mixte. Utilisée comme **primaire**, elle permet l'**encollage** de toile de verre et comme **finition**, elle apporte les fonctions de **protection et décoration**.

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

La **PEINTURE COLLE** doit être appliquée sur fonds propres et sains. Sur fonds anciens, procéder au lessivage des peintures anciennes, au ponçage des peintures brillantes ou rebouchage des fissures et autres défauts importants et à l'impression partielle si besoin (fonds poreux, bétons et enduits lissés, plâtres et dérivés).

2. Utilisation de la **PEINTURE COLLE**

Appliquer sur le support une couche épaisse de **PEINTURE COLLE** au rouleau ou au pistolet airless. Aussitôt après, noyer soigneusement la toile de verre dans cette couche. Maroufler en partant du centre vers les extrémités de la toile. Recouvrir ensuite d'une ou deux couches de **PEINTURE COLLE**.

3. Recommandations d'utilisation

Le travail sur les grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Il est recommandé d'appliquer par panneau de mur.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat, satin, semi-brillant
- Couleur blanche ; peut-être teinté aux colorants universels
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 15 L
- Consommation moyenne 4 à 5 m²/L (dépend de la structure de la toile)
- Densité Mat : 1,32
Satin : 1,32
Semi-brillant : 1,32
- Destination intérieur
- Temps de séchage Hors poussière : 1h30 à 2 heures
Sec au toucher : 6 à 8 heures
Finition : 12 à 24 heures
- Température ambiante de travail 10°C < T° < 35°C
- Matériel d'application rouleau, brosse, pistolet airless
- Nettoyage du matériel eau
- Dilution pas de dilution/eau
- Stockage craint le gel
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Taux de COV < 2gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Produit réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.