

CIMARDOISE

PEINTURE DE FINITION POUR TABLEAU D'ECOLE ET TABLE DE PING PONG EN PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Séchage rapide
- Sans odeur
- Mat soyeux anti reflet
- Excellente lessivabilité
- Renforcer en silice pour une préhension de la craie

DOMAINE D'UTILISATION

CIMARDOISE est une peinture acrylique en phase aqueuse pour la rénovation des "tableaux noirs" ou des tableaux de ping-pong en bois.

Pour tout autre support : demander aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

CIMARDOISE s'applique sur fonds sains, secs et propres, cohérents, dépoussiérés.

2. Utilisation de **CIMARDOISE**

CIMARDOISE est prêt à l'emploi pour application au rouleau mousse.

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Aspect | mat |
| • Couleur | Noir et vert |
| • Composant principal | émulsion acrylique |
| • Conditionnement | 1 L – 3 L |
| • Consommation moyenne | 10 à 12 m ² /L* |
| • Densité | 1,5 |
| • Destination | Intérieur /extérieur |
| • Temps de séchage | hors poussière : 30 minutes
sec au toucher : 2 à 3 heures
recouvrable : 6 heures |
| • Température ambiante de travail | 10°C < T° < 35°C |

- Matériel d'application
 - Nettoyage du matériel
 - Stockage
 - Fiche de données sécurité
- rouleau mousse
eau
craint le gel
disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

* *dépend de l'absorption du support*