

PAVOSTOP

PROTECTION ANTI TACHE POUR PAVES POLYURETHANE - PHASE AQUEUSE PROTECTION DURABLE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Résiste à l'eau, à l'huile, aux produits chimiques, aux UV, à la lumière, à l'abrasion
- Protège contre les incrustations d'huiles, gasoil, le gel, les mousses, la décoloration
- Ne glisse pas
- Facilite et accélère le nettoyage
- Séchage rapide : facile et rapide de mise en oeuvre

DOMAINE D'UTILISATION

PAVOSTOP est un revêtement incolore polyuréthane en phase aqueuse spécialement mise au point pour la protection des aménagements urbains, des ensembles architecturaux et piétonniers, contre les taches et salissures pour en faciliter et accélérer l'entretien.

PAVOSTOP offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'attaque des produits chimiques (huile, détergent dilués...), aux UV, et à la lumière (ne jaunit pas), reste stable dans le temps.

PAVOSTOP protège contre les incrustations d'huile, de gasoil, graisse, chewing-gum, les dégâts dus au gel, le développement des mousses et moisissures, la décoloration trop rapide des supports.

PAVOSTOP convient parfaitement à des supports comme dalles, pavés, pavés autobloquants, terres cuites. Il est sans odeur et respectueux de l'environnement.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur infosol@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Appliquer sur supports propres, secs, sains et cohérents

2. Préparation du PAVOSTOP

PAVOSTOP est prêt à l'emploi. Dans le cas de fond peu poreux, PAVOSTOP peut être dilué à 5% d'eau.

3. Application

Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet une ou deux couches

4. Recommandations d'utilisation

Ne jamais appliquer pas temps de pluie

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect incolore
- Couleur invisible
- Composant principal polyuréthane phase aqueuse
- Conditionnement 1L – 3L – 15L
- Consommation suivant porosité 10 à 12 m² /L
- Densité 1.05
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage
sec au toucher : 30 minutes
recouvrable : 1 à 1h30 heures
circulable léger : 14 heures
trafic lourd : 48-72 heures
- Température ambiante de travail
mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage)
maxi < 35°C
humidité relative < 80°C
- Température du support t° > à 3°C du point de rosée
- Dilution 5 % d'eau
- Matériel d'application brosse, rouleau ou pistolet
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- PV alimentaire en cours d'homologation
- Classification AFNOR famille 1 classe 7a2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.