

# VARNISH SOL

VERNIS INCOLORE POLYURETHANE  
PHASE SOLVANT  
PROTECTION ET DECORATION DES SOLS



SYSTEME SOL

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellentes performances du revêtement : adhésion, résistance mécanique
- Incolore - léger effet mouillé du sol
- Aspect esthétique – MAT / SATIN / BRILLANT
- Séchage rapide, redoublable 90 minutes
- Facilité d'entretien et d'emploi

## DOMAINE D'UTILISATION

Le VARNISH SOL est un vernis incolore de finition polyuréthane monocomposant en phase solvant pour la protection et la finition décorative de vos sols bruts ou peints.

Le VARNISH SOL convient parfaitement pour les sols des locaux suivants : ateliers, entrepôts, parkings, garages, salles d'eau, laboratoires, cuisines en offrant une bonne résistance au trafic domestique léger.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [infosol@cimentol.com](mailto:infosol@cimentol.com)

## MODE OPERATOIRE

### 1. Préparation du fond

Application sur sols de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents.

(voir le tableau de préparations des fonds de notre dossier SYSTEME SOL).

Dans le cas de fonds poreux et irréguliers, il est nécessaire de préparer le fond par une passe de vernis qui servira d'imprégnation. .

### 2. Préparation du VARNISH SOL

Prêt à l'emploi. Peut-être légèrement dilué à 5% si besoin d'impression

### 3. Application

Brosse, rouleau ou pistolet.

### 4. Recommandations d'utilisation

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier SYSTEME SOL
- Respecter les données techniques ci-dessous de ventilation, température, hygrométrie.

## DONNEES TECHNIQUES

- Aspect brillant, mat, satin
- Couleur produit incolore
- Composant principal polyuréthane alkyde
- Conditionnement 1 L – 3 L - 15 L
- Consommation 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon porosité)
- Densité 1,05
- Destination intérieur/extérieur
- Temps de séchage sec : 6 à 8 heures  
recouvrable : 6 heures  
circulable (piéton) : 24 heures  
trafic lourd : 48/72 heures
- Température ambiante de travail mini > 4 °C  
maxi < 35°C  
humidité relative < 80°C
- Température du support t° support > à 3°C du point de rosée
- Résistance à l'abrasion bonne
- Dilution pas de dilution
- Matériel d'application brosse, rouleau (poil ras)
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Nettoyage du matériel white spirit
- Classification AFNOR famille 1 classe 4a
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.com](http://www.cimentol.com)

## PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène: inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Produit réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.