

WATWAX

CIRE DE PROTECTION METALLISANTE POUR LES SOLS NEUFS ENTRETIEN ET RENOVATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Feuil particulièrement résistant à l'usure, protège des salissures et rayures
- Haut pouvoir brillant
- Pouvoir antidérapant
- Diminution des frais de maintenance
- Enrichie en ions métalliques : filmogène et protecteur, imperméable

DOMAINE D'UTILISATION

WATWAX est une cire émulsionnée très résistante à l'abrasion et aux tâches grâce à son fort taux d'extrait sec.

- Protection des peintures de sol, autolissants époxydiques ou polyuréthanes.
- Convient pour les sols plastiques et les carrelages

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

En première utilisation : prêt à l'emploi

1. Préparation du fond

S'applique sur supports propres et secs en intérieur.

2. Utilisation de **WATWAX**

Appliquer uniformément et dans le sens de la longueur, une couche fine de produit **WATWAX**, non diluée avec le balai applicateur. Après séchage (30 minutes), répéter l'application dans le sens de la largeur (une ou deux fois). Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures. Pour la protection des revêtements de sol (peintures, résines) ceux-ci devront être secs et circulables.

En utilisation et maintenance : dilution

L'entretien se fait par essuyage humide et lustrage haute vitesse avec monobrosse avec **WATWAX** dilué à 5% dans l'eau.

3. Recommandations d'utilisation

- Agiter avant utilisation
- 3 couches pures sont recommandées lors de la première application.

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Aspect | brillant |
| • Couleur | liquide laiteux |
| • Composant principal | composition acrylique renforcée en ions métalliques |
| • Conditionnement | 1 L – 5 L – 20 L
conditionnement spécial maintenance sur demande |
| • Consommation | 15 à 20 m ² /L par couche |
| • Densité | 1,02 |
| • Destination | intérieur |
| • Temps de séchage | 30 minutes |
| • Température ambiante de travail | T° > 8°C |
| • Matériel d'application | applicateur d'émulsion, balai applicateur |
| • Nettoyage du matériel | eau |
| • Stockage | crain le gel |
| • Fiche de données sécurité | disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité