

LUCIOLE

VERNIS INCOLORE PHOTOLUMINESCENT SOL ET MUR PHASE AQUEUSE - SECHAGE RAPIDE SECURITE/DECORATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Effet photoluminescent : sécurise l'évacuation en cas d'urgence par restitution de la lumière accumulée
- Adhérence maximum sur tous supports (sol ou mur)
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, au produit chimique
- Séchage ultra rapide (circulable après 30 minutes)

DOMAINE D'UTILISATION

LUCIOLE est un vernis incolore photoluminescent pour le marquage des sols et des murs. Idéal pour la signalisation des sorties de secours, des zones dangereuses, matériel important, armature, bord saillant, abris, sorties, interrupteurs...

Il peut être également utilisé comme effet décoratif pour les discothèques, bars, etc.

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur supports sains, secs et propres exempt de graisse et d'huile.

2. Utilisation de **LUCIOLE**

Il est prêt à l'emploi. Il s'applique sur fond clair et de préférence sur bande blanche.

3. Application

Application à la brosse.

4. Recommandations d'utilisation

L'énergie absorbée est restituée sous forme de lumière pendant plusieurs heures.

Utiliser sur bande blanche pour un maximum de phosphorescence.

La durée de la photoluminescence dépend de l'intensité de l'éclairage et de l'épaisseur de la couche de vernis appliquée.

La luminosité est à son niveau maximum au début de l'éclairage puis décline peu à peu.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect incolore, légèrement jaune translucide
- Composant principal acrylique en solution (produit monocomposant)
- Conditionnement 3 L
- Consommation 8 à 10 m² / L
- Densité à 20 °C 1,17
- Destination intérieur / extérieur
- Durée de phosphorescence dépend du temps de charge, entre 5 et 60 minutes
- Temps de séchage hors poussières : 5 minutes
sec : 10 à 20 minutes
réouverture trafic : 30 minutes

- Température ambiante de travail T° > 12°C
- Température du support T° > 3°C du point de rosée
- Hygrométrie H < 80%
- Matériel d'application rouleau poils courts, brosse,
- Stockage craint le gel
- Nettoyage du matériel eau tiède (juste après l'application)
- Classification AFNOR famille 1 classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Produit réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.