

NEXOTWEED FIBREUX

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS ACRYLIQUE FIBREUX - INTERIEUR/EXTERIEUR



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Haute résistance aux intempéries, aux chocs et à l'abrasion
- Bon comportement face à l'alcalinité des ciments essorés.
- Atténue les défauts des surfaces (mauvaise planimétrie, fissures stabilisées, cavités)
- Bonne imperméabilité
- Contribue à l'isolation phonique
- Principe actif fongicide-biocide

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOTWEED FIBREUX est un revêtement plastique épais en phase aqueuse ou crépis d'aspect FIBREUX après travail du produit. Il permet des reliefs divers en fonction de l'épaisseur appliquée et du matériel utilisé. Il donne un film sous forme de crépis plastique.

NEXOTWEED FIBREUX s'applique sur tous supports muraux verticaux intérieur ou extérieur, neufs ou de rénovation du type : ravalement de façades, cages d'escaliers, couloirs, réfectoires, etc.) sur des matériaux tels que bétons, maçonneries enduites, ciments et dérivés, plâtres intérieurs et dérivés, enduits de dégrössissage et de lissage.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs. Sur des fonds neufs, l'application préalable de notre NEXOTWEED PRIMAIRE 69 est fortement conseillée, permettant ainsi une meilleure tenue dans le temps, une meilleure isolation, une grande facilité d'emploi, une économie de temps de pose. Travailler sur des fonds débarrassés de tous micro-organismes (moisissures, champignons...). Sur fonds douteux ou farinant, appliquer au préalable notre fixateur FIXANOL liquide fongicide et bactéricide.

2. Préparation et Application du produit

Produit employé pur sans dilution et prêt à l'emploi. Mélanger le produit pour bien répartir les charges. Empâter par petites surfaces, uniformiser l'épaisseur appliquée à la lisseuse inox, puis terminer l'application à l'aide du même outil. Progresser l'étalement en revenant sur la partie humide pour éviter les raccords.

3. Recommandations d'utilisation

Dans le cas d'une rénovation complète de façade, prévoir un seul numéro de lot de fabrication par façade de part les charges naturelles qui rentrent dans la fabrication et qui pourraient occasionner malgré nos contrôles des différences de tons.

Ne pas employer au-dessous de 5°C ou sous influence directe du soleil d'été.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect fibreux
- Composant principal copolymère acrylique, produits minéraux
- Conditionnement 5 kg – 20 kg
- Consommation 2,5 kg/m²
- Couleur blanc, crème (peut-être mis à la teinte sur demande)
- Densité 1,39
- Destination intérieur / extérieur
- Extrait sec en poids : 84 % environ

- Temps de séchage hors poussières : 1 à 2 heures
sec : 24 heures
- Température d'application T°>5°C
- Dilution doit être employé pur
- Matériel d'application lisseuse inox
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 2 classe 2B
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Produit réservé à l'usage professionnel
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste de produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peinture répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.