

PRIMAIRE UNITON

SOUS COUCHE D'IMPRESSION SPECIALE FACADE PEINTURE A LA PLIOLITE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Très opacifiant
- Améliore la tenue de la peinture de façade à la pliolith dans le temps
- Suppression des nuançages et embus
- Fonction fongicide, bactéricide

DOMAINE D'UTILISATION

Le **PRIMAIRE UNITON** est une peinture blanche à base de résine Pliolite. Elle contient également une proportion de caoutchouc pour la protection et la tenue dans le temps des couches de finition **NEXOLITH**. Sur des fonds présentant des différences d'absorption (rebouchage partiels, murs de natures différentes etc.) elle supprime le nuançage et les embus.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fonds

S'applique sur tous supports convenablement préparés sauf sur bois nu. Sur fonds farinant, employer notre fixateur **FIXANOL**, laisser durcir 24 heures avant recouvrement.

2. Application

S'applique au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dans ce cas une dilution est nécessaire). S'applique pure. Pour une application au pistolet, diluer 2 à 4% au white-spirit.

3. Recommandations d'application

La consommation peut varier fortement en fonction de la qualité des supports et des conditions d'application.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat
- Couleur blanc
- Composant principal résine pliolith
- Conditionnement 1 L – 3 L – 15 L

- Consommation 10 à 12 m²/L
- Densité 1,39
- Destination intérieur / extérieur
- Extrait sec en poids : 65 % environ

- Temps de séchage hors poussières : 1 heure
- Température ambiante de travail T°>5°C
- Dilution doit être employé pur ; 2 à 4% si pistolet
- Matériel d'application rouleau, brosse ou pistolet
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7B1
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Produit réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.1. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.