

EKOTAG CLEANER

DECAPANT DES TAGS ET GRAFFITI en AEROSOL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Remise en état rapide et efficace des supports souillés par Tag, graffiti, stylo, feutre, marqueur, graisse, colle...
- Convient parfaitement au nettoyage du système antigraffiti EKOTAG

DOMAINE D'UTILISATION

L'EKOTAG CLEANER est un mélange de solvants organiques spécialement mis au point pour l'élimination des tags et graffiti sur différents supports et plus particulièrement sur notre film protecteur Vernis EKOTAG.

L'action dissolvante d'EKOTAG CLEANER est progressive et lente, ce qui permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abimer le substrat.

Sur tout support tagué, une intervention rapide facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation.

Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que l'EKOTAG CLEANER n'altère pas la peinture du support.

L'EKOTAG CLEANER est particulièrement efficace sur les graffiti à base de feutre. En effet, le choix judicieux de ses différents composants permet de détremper rapidement l'encre des feutres.

Cependant, l'EKOTAG CLEANER est aussi efficace sur les marquages suivants :

- Tag
- Graffiti
- Stylo
- Marqueur
- Aérosol

Mais aussi sur toutes sortes de souillures

- Graisse
- Colle
- Trace de caoutchouc

Pour tout autre information : demander conseil aux Peintures Cimentol sur infosol@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Utilisation de l'EKOTAG CLEANER

Prêt à l'emploi.

Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon blanc d'EKOTAG CLEANER et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.

Sur surfaces rugueuses : étendre l'EKOTAG CLEANER à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement.

Dans tous les cas, après un essai préalable, on procédera par petites surfaces, en surveillant attentivement le comportement du substrat.

DONNEES TECHNIQUES

Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Conditionnement | Aérosol 500 ml |
| • Destination | intérieur / extérieur |
| • Température ambiante de travail | T° > 8°C |
| • Stockage | Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel |
| • Matériel d'application | Chiffon blanc - Brosse à poils souples |
| • Classification AFNOR | famille I classe 4A |

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : Très inflammable ; Possibilités d'effets irréversibles. Produit réservé à l'usage professionnel.
Ne pas fumer ; conserver dans un endroit bien ventilé et frais conserver hors de la portée des enfants.
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
Réserver à l'utilisation des professionnels