

FIXANOL

FIXATEUR DE FONDS INCOLORE FONDS DIFFICILES - PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Très pénétrant
- Favorise l'accroche de l'ensemble de nos peintures
- Reconstitue le fond ;
- Fongicide et bactéricide

DOMAINE D'UTILISATION

FIXANOL est un liquide ambré en phase aqueuse ayant la principale qualité de pénétrer très profondément dans tous les mauvais supports poudrant, détériorés, etc., pour former après séchage une surface dure capable de recevoir toutes finitions traditionnelles. Il est fongicide et bactéricide, s'utilise dans tous les cas de murs douteux, pollués, inaptes à permettre la tenue et le bel aspect des revêtements et peintures de finition. Sur fonds absorbants convient à : enduits friables, fonds poudreux, absorbants, à farinage persistant, façade en plâtre, béton banché.

Pour supports lisses peu absorbants [après dilution] : Plaque fibre ciment silico-calcaire, anciens supports en amiante ciment, béton moulé très lisse, béton architectonique, composite ciment verre

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Support parfaitement sec. Gratter et brosser les supports avant d'opérer et dépoussiérer.

2. Utilisation de **FIXANOL**

Application pur ou dilué de 10 à 20% eau sur fonds lisses au rouleau ou à la brosse en quantité suffisante pour que le support soit totalement saturé. S'emploi en monocouche. Ne jamais donner une seconde couche ce qui donnerait un effet vernis nuisible à la bonne tenue des produits de finition.

Laisser sécher 24 heures pour obtenir un durcissement à cœur avant de recouvrir.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect tendu
- Couleur incolore ou légèrement pigmenté blanc
- Conditionnement 1 L - 5 L - 10 L
- Consommation 6 m²/L [dépend de la porosité et état du support]
- Densité 0,87 en incolore
- Destination intérieur / extérieur
- Dilution eau
- Temps de séchage hors poussières 2 heures
Recouvrable finition : 24 heures
- Température ambiante de travail T° > 5°C
- Matériel d'application rouleau, brosse, pistolet
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage craint le gel
- Classement AFNOR
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.