

MASK GRAFFITI

PEINTURE ACRYLIQUE ISOLANTE ET OPACIFIANTE POUR LE RECOUVREMENT RAPIDE DES GRAFFITI TRAVAUX COURANTS – INTERIEUR /EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent pouvoir couvrant et masquant
- Isolant : empêche la migration des solvants
- Sans odeur
- Prête à l'emploi ; facile à appliquer
- Nettoyage des outils à l'eau

DOMAINE D'UTILISATION

MASK GRAFFITI est une peinture acrylique (phase aqueuse) destinée au recouvrement rapide des graffiti sur les murs, cage d'escalier.... Son haut pouvoir couvrant et masquant permettent de traiter le graffiti en une seule couche. Isolant, il empêche les remontées de graffiti en surface. Facile à employer, sans odeur et nettoyage des outils à l'eau, il sèche très vite.

Elle s'applique sur tous supports tels que :

- Plâtres et dérivés
- Métaux recouvert d'un primaire, bois imprimés, plâtres imprimés, ciments imprimés (primaire du type **NEXOFOND** ou **EKOPRIM**)

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

MASK GRAFFITI est une peinture en dispersion aqueuse prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Dépolir les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation de **MASK GRAFFITI**

MASK GRAFFITI est prête à l'emploi.

Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5% d'eau.

Dans le cas de fonds poreux, une dilution de 5 à 10% d'eau est également conseillée.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat ; film tendu
- Couleur blanche + teinte (nous consulter)
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 15 L
- Consommation 6 à 8 m² /Kg (dépend de l'absorption du support)
- Densité 1,60
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage hors poussière : 20 minutes
sec : 2 heures
recouvrable : 6 heures
- Température ambiante de travail 10°C à 35°C
- Dilution eau
- Matériel d'application rouleau polyester 5 à 10 mm, brosse
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage craint le gel
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé à l'usage professionnel.

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.