

NEXOLUTION U



PEINTURE D'ACCROCHAGE ET D'ISOLATION POUR FONDS SPECIAUX - ALKYDES URETHANE MACONNERIE, BOISERIE, METAL INTERIEUR/EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Haute performance d'accrochage sur tous supports (verre, vernis...)
- Grande facilité d'emploi
- Produit 3 en 1 :
 - Maçonnerie : tous supports hydrofuge et anti salpêtre
 - Bois : microporosité renforcée
 - Métal : séchage rapide ; renforcé en inhibiteur de rouille
- Très isolant
- Garnissant
- Résistant aux températures élevées
- Existe en pré teinté pour sous couche opacifiante
- Prête à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOLUTION U est une peinture d'accrochage et d'isolation universelle en phase solvant (à base de résine polyuréthane et alkyde uréthane) pour supports difficiles du bâtiment. Conçue pour des usages multiples, elle s'applique sur tous supports du bâtiment neufs ou de rénovation.

NEXOLUTION U est une peinture blanche ou teintée hydrofuge et anti salpêtre.

NEXOLUTION U peut être mélangée à d'autres peintures glycérophtaliques afin d'améliorer l'adhérence et le durcissement.

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

	NEXOLUTION U
Carrelage	X
Ciment sec	X
Emulsion	X
Fibrociment	X
Fonds poudrants	X
Isorel	X
Pierre - Plastique	X
Polystyrène - PVC	X
Stratifié	X
Vernis	X
Verre	X
Bardage	X
Duralinox Aluminium	X
Fer	X
Métaux ferreux et non ferreux	X
Bois absorbant	X
Bois tendre	X
Bois exotique	X

MODE OPERATOIRE

NEXOLUTION U est prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide. Pour le rebouche des fonds, employer des enduits mixtes.

2. Utilisation de NEXOLUTION U

Bien que prête à l'emploi pour une application brosse, rouleau, une dilution de 5 à 10% de white-spirit peut s'avérer souhaitable sur supports poreux en première couche

Pour une application au pistolet airless, diluer à environ 5% à 10% de white-spirit.

Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect Mat – tendu
- Couleur blanc opacifiant et carte de 8 teintes
- Composant principal polyuréthane alkyde
- Conditionnement 1 L – 3 L – 15 L
- Consommation 5 à 7 m²/L
- Densité 1.60
- Destination Intérieur / extérieur
- Temps de séchage hors poussière : 30minutes
Sec au toucher : 2 heures
recouvrable : 24 heures
- Température ambiante de travail 10°C à 35°C
- Dilution white-spirit
- Stockage Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel
- Matériel d'application rouleau, brosse, pistolet airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Classification AFNOR famille I classe 4 a
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Produit réservé à l'usage professionnel uniquement.

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.