

VARNISH METAL

VERNIS INCOLORE POUR LE METAL PHASE SOLVANT- POLYURETHANE PROTECTION ET DECORATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Prêt à l'emploi ; Monocomposant
- Inhibition de la rouille
- Préserve l'aspect brut du métal
- Parfaite résistance à l'abrasion, aux produits chimiques (entretien, salissures...), chaleur
- Grande résistance au frottement
- Film parfaitement tendu

DOMAINE D'UTILISATION

VARNISH METAL est destiné à la protection et la décoration du métal en intérieur comme en extérieur. Il s'applique que sur tous métaux ferreux et non ferreux et inhibe la rouille. Il protège durablement la surface et préserve l'aspect brut du métal

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Dans tous les cas les supports doivent être dégraissés, propres et dépoussiérés. Les vieux fonds doivent être soumis à un ponçage obligatoire suivi d'un dépoussiérage.

2. Utilisation de **VARNISH METAL**

Avant toute utilisation de **VARNISH METAL**, il est nécessaire de s'assurer de la présence d'une bonne ventilation afin d'assurer un renouvellement régulier en air frais. Application à la brosse ou au spalter en couche mince. Appliquer en deux couches plutôt qu'une seule épaisse, afin d'obtenir un vernis plus dur et plus régulier.

3. Recommandations d'utilisation

- Eviter de travailler en ambiance humide ou par temps de pluie
- Produit prêt à l'emploi
- Dilution possible et nettoyage du matériel d'application immédiatement après emploi.

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur incolore
- Composant principal résine polyuréthane alkyde
- Aspect brillant
- Conditionnement 3 L
- Consommation 10 à 14 m²/L
- Densité à 20 °C 0,9
- Destination Intérieur / extérieur
- Temps de séchage
hors poussières : 1 à 2 heures
sec : 2 à 3 heures
dur : 8 heures
recouvrable : 24 heures
mise en service : 48 heures
- Température ambiante de travail 10°C < T° < 30°C
- Dilution white-spirit
- Stockage craint le gel et les fortes chaleurs
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Nettoyage du matériel white-spirit ou diluant spécifique P.U.
- Classification AFNOR famille I classe 2B
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les produits étant en milieu solvant, éviter de fumer pendant l'application et ne pas stocker à proximité de sources de chaleur.

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.