

NET TOITURE


**SOLUTION NETTOYANTE ET DEGRAISSANTE
DES SUPPORTS TOITURES**


Fiche sécurisée n° 351
Fiche technique n° 351
Version : avril 2023

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Multi action** : dégrasse, dégraisse, nettoie et démousse
- ⇒ **Multi support** : Tuiles, ardoise, fibrociment)

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
							 6 à 10 m ² /L

Domaine d'utilisation

Utilisé pour le dégraissage de toiture et ancienne, le **NET TOITURE** a une action de grande efficacité.

Le **NET TOITURE** est également utilisable pour le nettoyage et l'entretien des surfaces ou des profilés en aluminium.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Application à la brosse dure, au rouleau, au pulvérisateur ou en mélange ans un nettoyeur haute pression.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Rincer à grande eau.

Laisser sécher.

Données techniques

Couleur	Incolore
Composant principal	Mélange d'acides
Conditionnement	5L – 20L
Consommation	6 à 10m ² /L suivant l'état du support et dilution
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.00
Temps d'action	5 à 10 minutes
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage) Max < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pulvérisateur (haute pression)
Nettoyage du matériel	A l'eau tiède
Dilution	Eau – max 10%
Stockage	Lieu sec : tenir à l'abri du gel
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- **NET TOITURE** est un produit acide. Il attaque les pierres calcaires. Il est donc nécessaire de protéger les matériaux calcaires lors de l'application et du rinçage du produit. Les opérateurs devront porter des gants antiacides et des lunettes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.

Vérifier avec le test de la goutte d'eau que le dégraissage est complet.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
