



PROMOTEUR D'ADHERENCE

Fiche sécurisée n° 490
Fiche technique n° 490
Version : mai 2021

Caractéristiques principales :

Le **WATSYL** est une solution permettant d'améliorer l'adhérence des peintures, à extrait à sec ou en phase solvant, sur les supports minéraux tels que carrelage, verre, béton fermé. Ce système n'exclut pas une préparation des surfaces.

Le **WATSYL** améliore l'adhérence de la peinture sur le support de l'ordre de 60% selon la nature du support.

L'incorporation du **WATSYL** ne modifie pas les caractéristiques de mise en œuvre des produits auxquels il est ajouté.



Domaine d'utilisation

Les produits concernés sont :

- **WATCOAT**
- **WATPRIM**
- **WATMAX**
- **WATFLEX**

Le **WATSYL** est une solution permettant d'améliorer l'adhérence des peintures, à extrait à sec ou en phase solvant, sur les supports minéraux tels que carrelage, verre, béton fermé, ce qui n'exclut pas une préparation des surfaces.

Le **WATSYL** améliore l'adhérence de la peinture sur le support de l'ordre de 60% selon la nature du support.

Pour tout autre domaine d'application : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.cfr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Application sur sols de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents. (préparation conforme au DTU 59.3) (Voir le tableau de préparations des fonds de notre dossier SYSTEME SOL).

2. Préparation du WATSYL

Le promoteur d'adhérence doit être incorporé sous agitation lente dans la base avant l'ajout du durcisseur.

Une dose de 0.25L pour 15L/20Kg de peinture ou primaire.

Précautions d'emploi

- Respecter le dosage préconisé, un surdosage n'améliorera pas l'adhérence et peut dégrader la qualité de la peinture.
- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
