



## MAT ACRYLIQUE RENFORCE POUR FINITION DES PLANCHERS SURELEVES

Fiche sécurisée n° 011  
Fiche technique n° 011  
Version : Janvier 2022

### Caractéristiques principales :

- ⇒ Bon pouvoir couvrant
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Séchage rapide : mise à disposition rapide des locaux traités
- ⇒ Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- ⇒ Prête à l'emploi

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc Teintes sur demande	 5 à 6 m <sup>2</sup> /KG

### Domaine d'utilisation

L'**AQUATEX** est une peinture mate en phase aqueuse pour la rénovation et finition des planchers surélevés entre autres. Elle est sans odeur et à séchage rapide. Elle peut être appliquée au pistolet également.

### Mode opératoire

#### 1. Préparation du fond

Application sur tous supports propres, secs et stables comme crépis, supports minéraux, fibro ciment, contreplaqués, panneaux isolants, toile à peindre et surfaces métalliques traitées.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

#### 2. Utilisation de l'AQUATEX

Application à la brosse, rouleau ou pistolet.  
Remise à disposition des locaux rapidement.  
Application en deux couches minimum.  
Première couche diluée à 5% d'eau possible.

## Données techniques

<b>Aspects</b>	Mat - tendu
<b>Couleur</b>	Blanc opacifiant
<b>Composant principal</b>	Copolymère acrylique
<b>Conditionnement</b>	20KG
<b>Consommation</b>	5 à 6 m <sup>2</sup> /KG par couche
<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Densité</b>	1.60
<b>Extrait sec</b>	
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 30 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	De 10°C à 35°C Humidité relative < 80%
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau
<b>Dilution</b>	A l'eau
<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel
<b>Classification</b>	Famille 1 classe 7B2
<b>Taux de COV</b>	<1gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

## Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

## Informations de consommateurs

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la peinture dont vous avez besoin par rapport au rendement de celle-ci. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Si vous avez de la peinture inutilisée, ne la jetez pas dans l'évier, les toilettes ou la poubelle, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Bien refermer après utilisation pour une conservation optimum.

## Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*