

CIM POLYTOILE PREMIUM



TOILE DE FIBRE POLYESTER POUR SYSTEME ROOFTHAN SEL

Fiche sécurisée n° 284
Fiche technique n° 284
Version : mai 2021

Cimentol met à dispositions de la toile de fibre de polyester non tissée spécialement étudiée pour le système **ROOFTHAN SEL**. Celle-ci est utilisée en complément des résines polyaspartiques à deux composants **ROOFTHAN S.E.L.**, en lien ou localement dans le traitement des points singuliers dans le but de renforcer mécaniquement le système et l'étanchéité durablement.

Cette toile garantit une meilleure résistance au poinçonnement, une meilleure stabilité du système sur des supports instables, une plus forte résistance à la fissuration, corrige les irrégularités du support et permet de mieux gérer la consommation de résine.

Avantages

- ⇒ Grande résistance
- ⇒ Prêt à l'emploi
- ⇒ Très bonne imprégnation
- ⇒ Très grande résistance à la déchirure et aux chocs

Propriétés	Méthode de test	Cim Polytoile Premium
Composition		100% PET
Grammage	DIN EN 29073 T.1	50g/m ²
Epaisseur	DIN EN ISO 9073.2	0.230 mm
Résistance à la rupture	DIN EN 29073 T.3	120 N/5 cm MD 120 N/5 cm CD
Elongation à la rupture	DIN EN 29073 T.3	27,0% MD 29,0% CD

Conditionnement :

- Rouleau de 0,20 x 1.00
- Rouleau de 1.00 x 50