

PROTECTHAN®

*Peinture polyuréthane
anticorrosion universelle*



**Pour le métal,
le bois
et la maçonnerie
sans primaire**



Test de brouillard
salin réalisé pour
1000h



L'OFFRE ANTICORROSION POLYURETHANE UNIVERSELLE



Application
directe sur
métal rouillé

Application directe sur le bois



Idéal pour la
maçonnerie



Consommation : de 8 à 10 m²/L

Disponible en 1L, 3L et 10L

Existe en blanc, demi-blanc, base neutre et noir



Taux de brillance : 5° à 60°

Mat

Taux de brillance : 32° à 60°

Satin

Taux de brillance : 93° à 60°

Brillant

PROTECTHAN®

Les points forts :

- 2 en 1 : Primaire + Finition
- Un traitement des surfaces rouillées grâce à son principe anticorrosion
- S'applique sur métal, bois et maçonnerie
- Grande souplesse : tenue parfaite sur métal ayant des contraintes de dilatation
- Sa très grande opacité réduit le nombre de couches nécessaires et permet un gain de temps
- Idéal en intérieur et en extérieur
- Séchage par basse température (5°C)
- Haute résistance aux UV, aux intempéries et au brouillard salin (résistance 1000 heures), grâce à sa formule à base de polyuréthane
- PV Alimentaire (IONESCO N°E19-33962)
- Excellent rendu à la brosse comme au pistolet
- Existe en 3 aspects : Mat, Satin et Brillant
- Disponible en blanc, demi-blanc, base neutre et noir
- Teintable en machine

CIMENTOL

7 route de Bû - ZAC de la Prévôté
78550 HOUDAN

Tel : 01.30.46.19.70 - Fax : 01.30.46.19.74
peintures.cimentol@cimentol.fr



FABRICATION FRANCAISE

