



EXCELL PLUS AMBIANCE INTÉRIEURE

ATTESTATION N° 213-30001 / CERTIFICATE REFERENCE N° 213-30001

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du client /
Is attributed to the product collected, identified and sent under the full responsibility of the customer.

EKORENOV

Dé livré à / Issued to :

CIMENTOL

Adresse

7 Route de Bu ZAC de la Prévoté
78550 HOUDAN

Utilisation principale / *Principal use* :

EKORENOV est une résine de finition tous supports (hors sol) polyuréthane bi-composante à l'eau destinée à la rénovation des murs intérieurs, mobilier, béton, fibre de verre, PVC rigide, carrelage, bois naturel ou bois peint, poutres, bardages, machine-outil (industrie) / *EKORENOV is a finishing resin for all surfaces (except soil) two-component polyurethane water-based, intended for the renovation of interior walls (stressed), furniture (sanitary, kitchen), concrete, fiberglass, rigid PVC, tiling, natural wood or painted wood, beams, cladding, machine tool (industry).*

L'échantillon de matériau décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles.

Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en œuvre du matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.

Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée.

Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

Réserves d'usage : Contact indirect. Porter des protections individuelles adéquates et ventiler pendant et après application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Produit réservé à l'usage professionnel.

A utiliser avec les précautions d'usage.

The sample of the material described above was analysed to search several well known or suspected pollutants, which could alter the quality of sensitive environments.

The analyses which have been performed did not lead to detect undesirable compounds in significant amounts. In these conditions, the innocuity of this material regarding the products stored in the sensitive places is ensured. The technological efficiency of the product is not tested.

This certificate applies only to the conception of the material and to its resulting descriptive file.

Limitation of use: Indirect contact. Respect using instructions.

- Ventilate during and after application.

- Wear an appropriate protection stuff.

Date d'effet / Date established :
17/09/2021

Date d'échéance / End of validity :
17/09/2023



Responsable technique /
Technical manager

Responsable scientifique /
Scientific manager