



Fiche sécurisée n° 301
Fiche technique n° 301
Version : juin 2021

IMPRESSION ACRYLIQUE SPECIALE REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS OU SEMI EPAIS



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Sous couche opacifiante et microporeuse**
- ⇒ Très grande pénétration du fond
- ⇒ Idéale pour surfaces rugueuses pour faciliter la pose et le maintien dans le temps de nos RPE
- ⇒ Anti-coulure
- ⇒ Principe actif fongicide-biocide

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	 8 à 12 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **NEXOTWEED PRIMAIRE 69** est une peinture d'impression en phase aqueuse d'intérieur/extérieur, spécialement mise au point comme sous couche pour notre gamme de revêtements plastiques épais **NEXOTWEED** ou semi-épais **CIMES FLEX**.

Le **NEXOTWEED PRIMAIRE 69** contient une proportion adaptée de granulats fins qui donne un film rugueux et facilite l'application, augmente le maintien dans le temps et évite le nuancement des produits utilisés en finition.

Le **NEXOTWEED PRIMAIRE 69** s'applique sur tous supports muraux verticaux intérieurs ou extérieurs, neufs ou de rénovation du type : ravalement de façades, cages d'escalier, couloirs, réfectoires, ...) sur des matériaux tels que bétons, maçonnerie enduite, ciment et dérivés, plâtre intérieur et dérivés, enduits de dégrossissage et de lissage.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs.
Imprimer les ferrures d'antirouille, type **NEXOLUTION U** OU **KARAX PRIMER**.

2. Application

Produit employé pur sans dilution et prêt à l'emploi.
Mélanger le produit.
S'applique au rouleau, à la brosse et éventuellement au pistolet.

3. Recommandations d'utilisation

Ne pas employer au-dessous de 5°C ou sous influence directe du soleil d'été.

Données techniques

Aspects	Mat poché rugueux
Couleur	Blanc
Composant principal	Copolymère acrylique, granulats fins
Conditionnement	3L – 15L
Consommation	8 à 12m ² /L
Destination	Intérieur/extérieur
Densité	1.17
Extrait sec	En poids : 62.5% environ
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 1 à 4 heures Recouvrable : 24 heures
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Doit être employé pur
Stockage	Lieu sec ; tenir à l'abri du gel
Classification	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
Taux de COV	<1gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste du produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel