



Fiche sécurisée n° 342  
Fiche technique n° 342  
Version : juin 2021

## PEINTURE MICROPOREUSE DE FACADE A LA PLIOLITE POUR TRAVAUX SOIGNES ET TRES SOIGNES ASPECT MAT



### Caractéristiques principales :

- ⇒ **Microporeux : respiration des matériaux**
- ⇒ Très opacifiant
- ⇒ Imperméable à l'eau
- ⇒ Insaponifiable
- ⇒ Auto-nettoyant

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc Ton pierre	 10 à 12 m <sup>2</sup> /L

### Domaine d'utilisation

Le **NEXOLITH** est une peinture microporeuse de façade à base de résine pliolite. Perméable à l'air, elle permet la respiration des matériaux tout en restant imperméable à l'eau en surface verticale. Elle est destinée aux ravalements de tous types de maçonnerie même très récente, ciment, plâtre, pierre dure, vieille peinture, ... Sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

Le **NEXOLITH** bénéficie d'une excellente tenue sous tous climats. Elle résiste parfaitement aux agents chimiques atmosphériques. Le **NEXOLITH** est auto-nettoyant grâce à sa fine pellicule superficielle microporeuse qui empêche l'accrochage des salissures qui se retrouvent entraînées par la pluie.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### Mode opératoire

#### 1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

#### 2. Application

Après une simple agitation du produit, appliquer directement le produit au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dans ce cas, une dilution est nécessaire).

Pour un travail en plusieurs couches, diluer la première couche à 5% de white spirit. La couche de finition est toujours pure.

### Données techniques

Aspects	Film mat tendu
---------	----------------

<b>Couleur</b>	Blanc, ton pierre et mise à la teinte sur demande à partir de 50L
<b>Composant principal</b>	Résine pliolite
<b>Conditionnement</b>	1L - 3L – 15L
<b>Consommation</b>	10 à 12m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Intérieur / extérieur
<b>Densité</b>	1.43
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 2 à 4 heures Sec : 12 à 14 heures Recouvrable : 24 heures minimum
<b>Température ambiante de travail</b>	Mini > 5 °C Humidité relative < 80%
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	White spirit
<b>Dilution</b>	White spirit 5% si fonds poreux White spirit si première couche au pistolet
<b>Stockage</b>	Lieu sec et à l'abri des fortes chaleurs
<b>Classification</b>	NFT 36005 famille 1 classe 7B1
<b>Taux de COV</b>	Ce produit contient au maximum 30gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

## Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

## Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.  
Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*