

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	ENVI- RONNEM ^T	g/L DE COV	UTILISATION	SUPPORTS	ASPECT	DESTINATION	DILUTION	NETTOYAGE DES OUTILS	BASE À TEINTER
Système RENEUVELABLE "SACRIFICIEL"										
EKOGRAFF[®]	Solution incolore à base de liant acrylique		 < 1g	Résistant aux feutres et aux peintures	Supports poreux, type : pierre, brique ou maçonnerie - Utilisable comme primaire pour le système EKOTAG	Mat Satin Brillant				Lasurable en machine
Système PERMANENT										
EKOTAG VERNIS[®]	Vernis incolore polyuréthane deux composants en phase aqueuse	 	 < 1g	Haute résistance à la pénétration des feutres et peintures - Nombreux effacements possibles	Tous supports (Primaire sur métal)	Mat Satin Brillant				Lasurable en machine
EKOTAG AS[®] ou ASSOULI			 < 1g							
EKOTAG PEINTURE[®]	Vernis incolore polyuréthane deux composants en phase aqueuse	 	 < 1g	Peu de détrempe des fonds	Tous supports (Primaire sur métal)	Mat Satin Brillant				
NETTOYAGE										
EKOTAG CLEANER[®]	Solution décapante des graffitis			Très efficace sur les tags à base de feutre et de peinture	Tous supports souillés					
EKOTAG CLEANER HYDRO VA[®]	Solution décapante des graffitis BIODEGRADABLE				Supports lisses et très fragiles, type : polycarbonate, plexiglass, verre, bois, plastiques, aluminium, inox					
EKOTAG CLEANER HYDRO VS[®]	Solution décapante des graffitis BIODEGRADABLE				Supports lisses et fragiles, type : surfaces métalliques peintes, carrosserie, panneaux de signalisation					
EKOTAG CLEANER VR[®]	Solution décapante des graffitis BIODEGRADABLE				Supports durs, type : béton, crépis, brique, façade Supports poreux, type : pierre, surfaces métalliques					
RECOUVREMENT PEINTURE DE GRAFFITIS										
MASK GRAFFITI[®]	Solution opacifiante de recouvrement de graffitis		 < 5g	Super couvrant, isolant - Évite la migration de solvants - Sans odeur - Séchage rapide	Tous supports (Primaire sur métal)	Mat				Teintable en machine