

PRODUIT	CARACTERISTIQUES	AIR QUALI*	ENVIRONNEMENT	COV	SANITAIRE	TRAVAUX	DILUTION	ASPECTS DISPONIBLES	DESTINATION	BASE À TEINTER
<b>PHASE AQUEUSE</b>										
<b>CIMES®</b>	Peinture acrylique modifiée alkyde Nouvelle génération	AIR QUALI		< 1g		Travaux très soignés et soignés		Primer - Mat Velours Satin		
<b>WALLYS®</b>	Peinture acrylique garnissante Nouvelle génération	AIR QUALI		< 1g		Travaux très soignés et soignés		Mat Velours Satin		
<b>EKOPUR®</b>	Peinture bio sourcée hydrodiluable Nouvelle génération	AIR QUALI		< 1g		Travaux très soignés et soignés		Primer - Mat Velours Satin - Brillant		
<b>EKOTOP®</b>	Peinture laque bio sourcée polyuréthane acrylique	AIR QUALI		< 5g		Travaux très soignés et soignés		Primer - Mat Velours Satin - Brillant		
<b>MAXACRYL®</b>	Peinture acrylique super couvrante "une couche"	AIR QUALI		< 1g		Travaux très soignés et soignés		Mat Satin		
<b>NEXOCRYL®</b>	Peinture de finition acrylique	AIR QUALI		< 2g		Travaux soignés et courants		Primer - Mat Velours Satin		
<b>PRO ALPACRYL®</b>	Peinture de finition acrylique	AIR QUALI		< 2g		Travaux soignés et courants		Primer - Mat intra & extra - Velours Satin	 sauf mat intra	
<b>AIRMAXCRYL® SPÉCIAL AIRLESS</b>	Peinture de finition acrylique spéciale airless	AIR QUALI		< 2g		Travaux soignés et courants		Primer - Mat Velours		
* DEPOLLUANTE DE L'AIR PAR ADDITION DE DOSE AIR QUALI										
<b>PHASE SOLVANT</b>										
<b>CIMLAK® HES</b>	Laque de finition glycérophtalique HES Haut extrait sec			Haut extrait sec Taux < 300g	Brillant	Travaux très soignés et soignés		Mat - Velours Satin - Brillant		
<b>NEXO® HES</b>	Laque de finition glycérophtalique HES Haut extrait sec			Haut extrait sec Taux < 300g		Travaux soignés		Primer - Mat Satin velours Satin		
<b>PRO ALPA</b>	Laque de finition glycérophtalique			Haut extrait sec Taux < 300g		Travaux soignés et courants		Fond - Mat Satin velours		