

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	ENVIRONNEMENT	COV	SANITAIRE	NB DE COMPOSANTS	CONSO. PAR COUCHE	SUPPORTS	UTILISATION	ASPECT	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	DESTINATION	DILUTION	NETTOYAGE	BASE À TEINTER
<b>Finition FILMOGÈNE</b>															
<b>NEXOL®</b>	Peinture polyuréthane alkyde solvantée mono-composant multicouche				1	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	Maçonnerie Boiseries	Trafic domestique	Demi brillant	**	**	int. ext.	max 5%		
<b>THANOSOL®</b>	Peinture polyuréthane hydrodiluable monocomposant multicouche				1	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	Maçonnerie Boiseries	Trafic domestique	Demi brillant	**	**	int. ext. Sous couvert	Pas de dilution		
<b>WATSOL®</b>	Peinture époxy hydrodiluable bicomposant multicouche				2	5 à 6 m <sup>2</sup> /Kg	Maçonnerie Boiseries (autres supports nous consulter)	Trafic intense	Brillant	****	****	int.	max 5% 1 <sup>ère</sup> couche		
<b>EKOSOL®</b>	Peinture polyuréthane hydrodiluable bicomposant multicouche	 			2	10 à 12 m <sup>2</sup> /L	Maçonnerie Boiseries Enrobés	Trafic intense	Brillant Satin Mat	****	****	int. ext.	Eau tiède		
<b>Finition SEMI-ÉPAISSE</b>															
<b>WATHAN® EXPRESS</b>	Résine de finition polyaspartique à séchage ultra rapide	 			2	3 à 4 m <sup>2</sup> /Kg	Maçonnerie	Trafic intense	Brillant	****	****	int. ext.	Pas de dilution		
<b>WATMAX®</b>	Revêtement époxy semi-épais monocoche sans solvant				2	300 à 600 g/m <sup>2</sup> suivant nb de couches	Sur Watprim	Trafic intense	Brillant	****	****	int.	Pas de dilution		
<b>WATFLEX® GREEN EVOL</b>	Revêtement polyuréthane étanchéité bicomposant sans solvant				2	0,4 à 0,8 m <sup>2</sup> /L suivant nb de couches	Sur Watprim	Trafic intense	Brillant	***	***	int. ext.	Pas de dilution		
<b>ROOFTHAN® SEL</b>	Membrane d'étanchéité liquide polyaspartique à séchage ultra rapide	  			2	1,7 Kg/m <sup>2</sup> par couche	Sur Roofthan Primaire	Trafic intense Étanchéité Climat sévère	Brillant	****	****	int. ext.	Pas de dilution		
<b>Finition ÉPAISSE</b>															
<b>WATCOAT®</b>	Revêtement autolissant époxy bicomposant sans solvant				2	2,5 à 3 Kg/m <sup>2</sup> pour 1,5 mm d'épaisseur	Sur Watprim	Trafic intense	Brillant	****	****	int.	Pas de dilution		
<b>Traçage ROUTIER</b>															
<b>QUICK LINE® HYDRO</b>	Peinture de traçage routier acrylique hydrodiluable				1	7 à 9 m <sup>2</sup> /L	Maçonnerie Enrobés	Trafic intense	Satimat	****	**	int. ext.	Pas de dilution		
<b>Traçage SPORTIF</b>															
<b>SMATCH®</b>	Peinture de sol spécial tennis polyuréthane acrylique hydrodiluable				1	5 à 6 m <sup>2</sup> /Kg sur fond lisse & fermé	Ciment Quick	Trafic domestique et pro	Mat	**	*	int. ext.	max 5% 1 <sup>ère</sup> couche		
<b>GAZON® 197 T</b>	Peinture de traçage acrylique pour terrain en herbe				1	5 à 6 m <sup>2</sup> /Kg	Gazon Maçonnerie	Trafic sportif	Mat	**	*	int. ext.	max 10%		