

# EKOTAG®



## 1 SYSTÈME NETTOYAGE

	Environnement	Utilisation	Supports	Desti- nation
<b>EKOTAG CLEANER</b> Solution décapante des graffitis			Tous supports souillés	
<b>EKOTAG CLEANER HYDRO VA</b> Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE	BIO SOURCE	Très efficace sur les tags à base de feutres et de peinture	Supports lisses très fragiles type polycarbonate, plexiglas, verres, bois, plastiques, aluminium, inox	int. ext.
<b>EKOTAG CLEANER HYDRO VS</b> Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE	BIO SOURCE		Supports fragiles et lisses; surfaces métalliques peintes, carrosseries, panneaux de signalisation	
<b>EKOTAG CLEANER VR</b> Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE	BIO SOURCE		Surfaces dures (béton, crépis, brique, façade); supports poreux, pierres, surfaces métalliques	
<b>EKOTAG LINGETTES</b> Lingettes décapantes				

### HOMOLOGATIONS et TESTS DE PERFORMANCES



Test UV

Test résistance aux effacements



Notre équipe est à votre écoute au : 01 30 46 19 70

Pour toute question technique ou commande  
Fax : 01 30 46 19 74 ou E.mail : [peintures.cimentol@cimentol.fr](mailto:peintures.cimentol@cimentol.fr)

Découvrez notre catalogue produit : [www.cimentol.fr/catalogue2018](http://www.cimentol.fr/catalogue2018)

Cimentol SAS 7 route de Bû, Zac de la Prévôté 78550 Houdan

EKOTAG®

# SYSTÈME DE REVÊTEMENT PROFESSIONNEL ANTIGRAFFITI

## EFFICACITÉ & SIMPLICITÉ

EKOTAG®



# TECHNOLOGIE PREMIUM EN PHASE AQUEUSE SIMPLE, TRÈS RÉSISTANTE ET EFFICACE

La **gamme EKOTAG antigraffiti CIMENTOL** est composée de plusieurs types de produits comme des protections permanentes ou sacrificielles antigraffitis et des nettoyeurs/décapants destinés à la suppression ou l'effacement de tous types de tags (feutres, peintures, aérosol), sur tous types de supports. Nous avons sélectionné des résines haute performance polyuréthane en phase aqueuse pour le respect de l'environnement et des utilisateurs applicateurs.

La protection contre les graffitis et leur nettoyage peuvent être réalisés de différentes façons.

- 1 SYSTÈME PERMANENT**  
Le fond est protégé par un vernis ou une peinture à deux composants qui empêchent la pénétration du graffiti et limitent son adhérence.
- 2 SYSTÈME SACRIFICIEL**  
Le fond est protégé par un vernis mono composant facilement "pelable" pour retirer les graffitis.
- 3 RECOUVREMENT DES GRAFFITIS**  
Lorsque le support est graffité, on vient repeindre directement sur le graffiti avec une peinture «super couvrante» et isolante afin d'éviter la migration du graffiti.
- 4 NETTOYAGE DES GRAFFITIS**  
Les graffitis peuvent être nettoyés à partir de décapant solvanté ou écologique.

## Pourquoi choisir EKOTAG ?

### RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À LA PÉNÉTRATION DES GRAFFITIS

Le taux d'hydrolyse des résines est supérieur à 5, ce qui en fait le revêtement le plus résistant du marché en phase aqueuse.

### RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX EFFACEMENTS

Homologué dans des réseaux exigeants soumis à des agressions répétitives de graffitis, les produits sont soumis à des effacements fréquents (parfois jusqu'à 100) sans altération prononcée du feuil protecteur.

### LABEL EXCELL BLEU



Les produits peuvent être utilisés dans des environnements sensibles domestiques comme industriels (y compris agro-alimentaire).

### FACILE D'UTILISATION

Faible odeur - Peu de détrempe des fonds - Nettoyage des outils à l'eau grâce à la phase aqueuse.

EKOTAG

CIMENTOL

## 1 SYSTÈME PERMANENT

	Environnement	Aspect	Avantages	Supports	Desti-nation	Dilution & Nettoyage	Base à teinter
<b>EKOTAG VERNIS</b> Vernis incolore polyuréthane deux composants en phase aqueuse		mat satin brillant	Haute résistance à la pénétration des feutres et peintures	Tous supports (primaire sur métal)	int. ext.		Lasurable en machine
<b>EKOTAG AS ou ASSOUPLI</b> Vernis incolore polyuréthane/polyester deux composants en phase aqueuse		mat satin brillant	Nombreux effacements possibles		int. ext.		Lasurable en machine
<b>EKOTAG PEINTURE</b> Peinture polyuréthane deux composants en phase aqueuse		mat satin brillant	Peu de détrempe des fonds	Tous supports (primaire sur métal)	int. ext.		

## 2 SYSTÈME SACRIFICIEL

### EKOGRAFF VERNIS

Solution incolore à base de liant acrylique

Environnement	Aspect	Utilisation	Supports	Desti-nation	Dilution & Nettoyage	Base à teinter
 < 1 g/L de COV	mat satin brillant	Résistant aux feutres et aux peintures	Fonds poreux comme pierre, brique, maçonnerie utilisable comme primaire pour le système EKOTAG	int. ext.		Lasurable en machine

## 3 MASK GRAFFITIS

### MASK GRAFFITIS

Environnement	Aspect	Utilisation	Supports	Desti-nation	Dilution & Nettoyage	Base à teinter
 < 5 g/L de COV	mat	Super couvrant, isolant, évite la migration de solvants, sans odeur, séchage rapide, teintable en machine	Tous supports (primaire sur métal)	int. ext.		Teintable en machine

Mask Graffitis :  
peinture  
super couvrante  
et isolante.

