

EKOTAG CLEANER AEROSOL



DECAPANT POUR TAGS ET GRAFFITI EN AEROSOL

Fiche sécurisée n° 463
Fiche technique n° 463
Version : juin 2021



Caractéristiques principales :

- ⇒ Remise en état rapide et efficaces des supports souillés par Tags, graffitis, feutre, marqueur, graisse, colle, ...
- ⇒ Idéal pour le nettoyage du système anti-graffiti EKOTAG

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						incolore	 2m ² /L

Domaine d'utilisation

L'**EKOTAG CLEANER** est un mélange de solvants organiques spécialement mis au point pour l'élimination des tags et graffitis sur différents supports et plus particulièrement sur nos films protecteurs **EKOTAG**.

L'action dissolvante de l'**EKOTAG CLEANER** est progressive et lente, ce qui permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le substrat.

Sur tout support tagué, une intervention rapide facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation. Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que l'**EKOTAG CLEANER** n'altère pas la peinture du support.

L'**EKOTAG CLEANER** est particulièrement efficace sur les graffitis à base de feutre. En effet, le choix judicieux de ses différents composants permet de détremper rapidement l'encre des feutres.

L'**EKOTAG CLEANER** est aussi efficace sur les marquages suivants :

- Tag
- Graffiti
- Stylo
- Marqueur
- Aérosol

Mais aussi sur toutes sortes de souillures

- Graisse
- Colle
- Trace de caoutchouc

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Prêt à l'emploi.

Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon blanc d'**EKOTAG CLEANER** et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.
Sur surfaces rugueuses : étendre l'**EKOTAG CLEANER** à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement.

Dans tous les cas, après un essai préalable, on procédera par petites surfaces, en surveillant attentivement le comportement du substrat.

Données techniques

Composant principal	
Conditionnement	Aérosol 500mL
Consommation	2 m ² /L
Destination	Intérieur/extérieur
Température ambiante de travail	8°C < T°C
Matériel d'application	Chiffon blanc ou brosse à poils souples
Stockage	Craint le gel et les fortes chaleurs
Classification	NFT 36005 famille 1 classe 4A
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : très inflammable, conserver hors de portée des enfants.
- Possibilités d'effets irréversibles.
- Ne pas fumer ; conserver dans un endroit bien ventilé et frais.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Réserves d'usage : contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un local confiné. Porter un matériel de protection adéquat.

Observations

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel