

# GAMME TREK

**CIMENTOL**

Fiche sécurisée n° 020bis  
Fiche technique n° 020bis  
Version : avril 2025

## GAMME DE PEINTURES IMPRESSION FINITION ACRYLIQUE POUR APPLICATION AIRLESS ET ROULEAU POUR TRAVAUX COURANTS ET SOIGNEΣ D'INTERIEUR



### Caractéristiques principales :

- ⇒ Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- ⇒ Finition 2 en 1 : Impression et finition
- ⇒ Intérieur
- ⇒ Séchage rapide (20 min)
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Mat : Lavable
- ⇒ Velours et Satin : Lessivable

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
  				  		Blanc	 Primer et Mat : 6 à 8 m²/L  Velours et Satin : 7 à 9 m²/L

### Domaine d'utilisation

TREK est une gamme de peinture garnissante d'impression et de finition en phase aqueuse aux copolymères acryliques pour la rénovation et la décoration intérieure (travaux courants et soignés). Du fait de son séchage rapide et sans odeur, la gamme TREK évite l'immobilisation prolongée des locaux à décorer.

Types de supports à peindre : plâtre, placoplâtre, brique, maçonneries enduites, enduit à l'eau, isorel, contre-plaquée, métaux ferreux protégés par un bon antirouille, matières plastiques et bois.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### Mode opératoire

#### 1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, durs, préalablement brossés, grattés ou dégraissés suivant les cas.

#### 2. Recommandations

Pour une utilisation airless, il est recommandé d'utiliser une buse 5/19, 150 bars de pression et des filtres 60 mailles.

### 3. Utilisation de la gamme TREK

Pour une utilisation du **TREK MAT**, du **TREK VELOURS** ou du **TREK SATIN** en impression, diluer à 5% ou utiliser le **TREK PRIMER**

#### Données techniques

				
<b>Aspects</b>	Mat	Mat	Velours	Satin
<b>Couleur</b>	Blanc			
<b>Taux de brillance</b>	4 à 60°	4 à 60°	8 à 60°	
<b>Composant principal</b>	Copolymère acrylique			
<b>Conditionnement</b>	15L			
<b>Consommation</b>	6 à 8m <sup>2</sup> /L	6 à 8m <sup>2</sup> /L	7 à 9m <sup>2</sup> /L	7 à 9m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Intérieur			
<b>Densité</b>	1.60 +/-0.03	1.60+/-0.03	1.44+/-0.03	1.44+/-0.03
<b>Extrait sec</b>	Poids : 63 +/-2% Volume : 43 +/-2%			
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 20 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 6 heures			
<b>Température ambiante de travail</b>	De 10°C à 35°C Humidité relative < 80%			
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless			
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau			
<b>Dilution</b>	A l'eau (2 à 5%)			
<b>Empreinte carbone</b>				
<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel			
<b>Classification</b>	Famille 1 classe 7B2			
<b>Résistance à l'abrasion humide</b>			Norme NF 13300 : classe 2 Perte d'épaisseur du film entre 5 et 20µm après 200 cycles	Norme NF 13300 : classe 2 Perte d'épaisseur du film entre 5 et 20µm après 200 cycles
<b>Taux de COV</b>	<30gr/L			
<b>Label Excell</b>	Label Excell Zone vert - <b>ATTESTATION N° 253-68911a</b>			
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>			

#### Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

#### Informations de consommateurs

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la peinture dont vous avez besoin par rapport au rendement de celle-ci. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Si vous avez de la peinture inutilisée, ne la jetez pas dans l'évier, les toilettes ou la poubelle, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Bien refermer après utilisation pour une conservation optimum.

## Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports.  
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*

---