

CIMENTOL

Tel : 01 30 46 19 70 - Fax : 01 30 46 19 74
peintures.cimentol@cimentol.com

SITE
INTERNET



SITE

Découvrez notre entreprise
et nos produits :

www.cimentol.com

CATALOGUE
EN LIGNE



CATALOGUE
INTERACTIF

Découvrez notre catalogue
produit complet et interactif :

<https://www.cimentol.com/catalogue/>

CIMENTOL S'ENGAGE

dans sa réduction d'empreinte carbone à travers
son concept « **GLOBAL ÉCO ENGAGEMENT** »



BIO SOURCÉ

En proposant des produits à base de résine
biosourcée, dont trois offres en revêtement de sol :

- NEXOL HYDRO (uréthane biosourcé),
- WATFLEX (PU 2K à haut extrait sec et huile végétale),
- VARNISH U/H (uréthane biosourcé).
- EKOBOIS (uréthane biosourcé).



BAS CARBONE

En travaillant la formule de nos produits éco-responsables
pour avoir la plus basse empreinte carbone.



ÉNERGIE RENOUVE- LABLE

En fabricant une partie
de sa production à partir
d'énergie solaire locale
renouvelable avec son
partenaire ENERPUR.



RECYCLAGE RÉEMPLOI

UP'CYCLO : produit à base de matières recyclées
Eaux de nettoyage recyclées en eaux de fabrication
grâce à notre partenaire Water Energy.



PROGRAMME SOLIDAIRE

En participant financièrement à un **programme
d'action solidaire** pour l'éveil et la formation
de jeunes à une agriculture vertueuse
avec l'association « **Espoirs d'Enfants** ».



PREMIUM
TECHNOLOGY

**LA RÉSISTANCE
ULTIME
À BASSE
EMPREINTE
CARBONE
LASURE ET
SATURATEUR
BIO SOURCÉS**



CIMENTOL

**S
B
S
B
O
E
K
O
E**

La technologie **EKOBOIS BS** est une formulation unique qui contient des résines uréthanes bio-sourcées et des résines polyuréthanes, conférant au produit une **grande résistance, une souplesse et une faible empreinte carbone**.

La gamme **EKOBOIS BS** résiste aux aléas climatiques (soleil, chaleur, humidité, pluie) les plus exigeantes. **Pas de craquellement, pas de jaunissement, résiste au grisaillement et filtre les UV** pour une préservation longue et exigeante des supports. Elle adhère et **s'applique sur toutes essences de bois**.



EKOBOIS BS LASURE



- 1L, 3L, 10L
- Peut être teinté en machine
- Résistance à la couleur
- Pas de craquellement
- Application sur bois de classe 1 à 4
- Résistance aux intempéries et UV
- Label Excell



EKOBOIS BS SATURATEUR



- 1L, 3L, 10L
- Application sur bardage bois et terrasse bois
- Pas de modification d'aspect de surface
- Hydrophobe
- Résistance aux UV et air salin
- Certificat QUV
- Recouvrement rapide
- Nourrit le bois en profondeur
- Label Excell *

* en cours d'optention

EKOBOIS®



	LASURE	SATURATEUR
Technologie	Uréthane en phase aqueuse	
Conditionnement	1L - 8L - 10L	
Destination	Intérieur / Extérieur	
Types de bois	de classe : 1, 2, 3, 4	
Aspects	Satin	Mat - Velours
Brillance	3 à 20° - 17 à 60° - 23 à 85°	
Emissions COV	< 130g/L	
Empreinte carbone (KgCO2-eq/Kg)	0,70	0,38
Recouvrable	2 à 3 h	30 à 45 min
Rendement	12 à 14 m²/L	13 à 15 m²/L
Outil	Brosse - Rouleau Pistolet	Brosse Rouleau

**BASSE
EMPREINTE
CARBONE**



BIO SOURCÉ

